



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BÉTON

NOUVEAU

LES AVANTAGES

- Rapide, simple et économique
- Pas de temps d'attente
- Béton de qualité constante et facile à mettre en œuvre
- Utilisation jusqu'à 3h après production
(option retardateur possible)
- Petite quantité à partir de 150 L
- Pas de mélange fastidieux à faire soi-même
- Service Drive avec paiement par carte bancaire

SELF BÉTON SERVICE 85
12 rue des Frênes - 85300 SOULLANS
Tél. : 07 56 09 36 87 - Mail : contact.sbs85@gmail.com



sur le site



Votre béton prêt à l'emploi en self-service

NOUVEAU

- 1 Choisissez la quantité et la recette de béton souhaitée
- 2 Imprimez votre coupon
- 3 Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
- 4 Présentez votre coupon au lecteur de code barre
- 5 Votre béton est prêt en moins de 3 minutes



Les bétons :

N° de Recette	Granulométrie	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	0-4		Mortier 0-4 Dosé à 200 kg de ciment/m ³ de mélange	Chape maigre, pose drainante de dallage ou pavage sur sol stabilisé
Recette 2	0-4	X	Mortier 0-4 Dosé à 200 kg de ciment/m ³ de mélange + retardateur	
Recette 3	0-4		Mortier 0-4 Dosé à 250 kg de ciment/m ³ de mélange	Chape pour pose de pavés en chaînettes et autres bordures de jardin
Recette 4	0-4	X	Mortier 0-4 Dosé à 250 kg de ciment/m ³ de mélange + Retardateur	
Recette 5	0-4		Mortier 0-4 Dosé à 300 kg de ciment/m ³ de mélange	Chape renforcée pour pose collée de carrelage, dalles béton ou pierre naturelle
Recette 6	0-4	X	Mortier 0-4 Dosé à 300 kg de ciment/m ³ de mélange + Retardateur	
Recette 7	0-10		Béton 0-10 (C12/15)	Béton dosé à 250 kg pour la pose de bordures / palis en pierre ou béton
Recette 8	0-10	X	Béton 0-10 (C12/15) + Retardateur	
Recette 9	0-10		Béton 0-10 (C20/25)	Béton dosé à 270 kg pour la mise en œuvre de longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondations pour poteaux de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
Recette 10	0-10	X	Béton 0-10 (C20/25) + Retardateur	
Recette 11	0-10		Béton 0-10 (C25/30)	
Recette 12	0-10	X	Béton 0-10 (C25/30) + Retardateur	Béton dosé à 300 kg pour Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc...



Poids du béton donné à titre indicatif

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- Conditions particulières : l'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible à partir de 150 L.
- Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées.
- Un signal sonore indique la fin de la production.

SELF BÉTON SERVICE 85
 12 rue des Frênes - 85300 SOULLANS
 Tél. : 07 56 09 36 87 - Mail : contact.sbs85@gmail.com

